

3,5 Zoll Laufwerksschacht IDE auf CF SSD Kartenleser

Produkt-ID: 35BAYCF2IDE



Dieser Compact-Flash-IDE-Adapter ist die perfekte Lösung für den Zugriff auf CompactFlash- (CF I, CF II) und IBM Micro-Drive-Medien und ermöglicht Ihnen, auf Flash-/Micro-Drive-Medien zuzugreifen, als wären sie eine IDE-Festplatte.

Der CF/IDE-Adapter kann im PC-Gehäuse einfach in einem verfügbaren 3,5"-Festplattenschacht montiert werden und wird über eine 40- oder 44-Pin-Verbindung an den IDE-Bus des Computers angeschlossen.

Der CF-IDE-Adapter ist eine zuverlässige Plattform für Medien-Karten und wird mit der 2-Jahres-Garantie von Startech angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Nutzen Sie Ihre Compact Flash-Karte als boot-fähiges Wechselgerät
- Hervorragend geeignet zum schnellen Wechseln von Betriebssystemen, ohne Ihren Computer auseinandernehmen zu müssen.
- Verbinden Sie Ihre Compact-Flash-Karte mit einem 40- oder 44-Pin-IDE-Steckplatz

Merkmale

- Schnelle, treiberlose Installation in jedem 40-Pin- oder 44-Pin-IDE-Steckplatz

- Vollständig kompatibel mit Compact Flash Typ I/II und IBM Micro-Laufwerk
- Ermöglicht die Verwendung der Compact Flash-Karte als boot-fähigen Speicher
- Einfach zu verwendende Jumper für mühelose Master/Slave-Laufwerkseinstellung
- Kann in die Front- oder Rückblende des Gehäuses eingebaut werden, passend für einen 3,5-Zoll-Schacht oder verfügbaren Erweiterungssteckplatz
- Einfacher Kartenwechsel mit integriertem Drucktastenauswurf

Hardware

Garantiebestimmung
n 2 Years

Schnittstelle IDE

Leistung

Max. Datenübertragungsr
e 133 Mbit/s

Speichermedientyp CF (Compact Flash I/II-Karte)

Steckverbind er

Laufwerksteckverbind
er CompactFlash (50-polig) Steckplatz

Hostanschlüsse IDE (40-polig, EIDE/PATA)

SP4 (4-polig, Laufwerkstrom, klein)

Software

Betriebssystemkompa
tibilität Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.

Spezielle Hinweise/Anfo rderungen

Hinweis Dieses Produkt unterstützt kein Hot-Swap von Flash-Karten bei eingeschaltetem PC. Sie müssen den Computer ausschalten, um Karten zu wechseln.

Umwelt



| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Betriebstemperatur | -55°C to 85°C (-67°F to 185°F) |
| Lagertemperatur | -55°C to 85°C (-67°F to 185°F) |
| Feuchtigkeit | 5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit |

Physische
Eigenschaften

| | |
|----------------|-----------------|
| Produktlänge | 3.8 in [97 mm] |
| Produktbreite | 3.9 in [100 mm] |
| Produkthöhe | 1.0 in [25 mm] |
| Produktgewicht | 4.6 oz [129 g] |

Verpackungsin-
formationen

| | |
|--------------------------------|------------------|
| Package Length | 8.7 in [22 cm] |
| Package Width | 1.9 in [48 mm] |
| Package Height | 6.2 in [15.8 cm] |
| Versandgewicht (Verpackung) | 7.6 oz [215 g] |

Verpackungsin-
halt

| | |
|--------------------|--|
| Im Paket enthalten | Compact Flash-auf-IDE-Adapter |
| | 3,5-Zoll-Gehäuse |
| | Halterung für Full-Profile-Erweiterungsteckplatz |
| | Anleitung |
| | SP4-zu-LP4-Molex-Stromkabel |

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

