

## VGA auf HDMI Adapter mit USB-Audio & -Stromversorgung – Mobiler VGA auf HDMI-Konverter – 1080p

Produkt-ID: VGA2HDU



Mit dem VGA-auf-HDMI-Adapter VGA2HDU können Sie den VGA-Port eines Desktops oder Laptops in einen HDMI-Ausgang verwandeln.

Mit dem VGA2HDU können Sie Ihren VGA-Videoausgang für eine zunehmende Anzahl von Displays und Projektoren, die nur HDMI unterstützen, erweitern.

Nicht alle VGA-Konverter entstehen auf dieselbe Weise. Mit diesem Adapter können Sie die höchste Videoqualität von Ihrem VGA-Ausgang nutzen mit Unterstützung für Auflösungen bis zu 1920x1080 (1080p).

Für eine problemlose Einrichtung kann der VGA-auf-HDMI-Adapter per Plug&Play installiert werden. Zudem wird das Gerät über das integrierte USB-Stromkabel über den USB-Anschluss am Computer mit Strom versorgt. Der VGA-auf-HDMI-Adapter ist für jedes Computerbetriebssystem geeignet. Bei Verwendung mit einem Windows®-Computer unterstützt der Adapter natives USB-Audio, sodass Sie dem HDMI-Signal Computer-Audio hinzufügen können.

Der VGA2HDU wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Schließen Sie Ihren VGA-fähigen Computer an ein HDMI-Heimkinosystem an

- Teilen Sie Videoinhalte von einem VGA-fähigen Computer auf einen HDMI-TV oder -Projektor
- Schließen Sie ein älteres VGA-fähiges Gerät an ein neueres HDMI-Display an
- Teilen Sie Audio von Ihrem Windows-basierten PC

## Merkmale

- USB Audio
- Unterstützt Videoauflösungen bis zu 1920 x 1080
- Kompaktes Leichtbaudesign
- Plug and Play-Installation
- USB-betrieben

---

### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	VGA
AV-Ausgang	HDMI
Kabel	HDMI
Audio	Ja
Chipset-ID	Micro Silicon - MS9282

---

### Leistung

Max. Analogauflösungen	1920x1080
Max. Digitalauflösungen	1920x1080
Unterstützte Auflösungen	1920x1080 (1080p) 1680x1050 (WSXGA+) 1600x1200



1600x900  
1440x900  
1400x1050 (SXGA+)  
1366x768  
1360x768  
1280x1024  
1280x960  
1280x800  
1280x768 (WXGA)  
1280x720p (720p)  
1280x600  
1152x864  
1024x768  
800x600 (SVGA)  
640x480 (480p)

Breitbild unterstützt	Ja
MTBF	1,063,669 hours

---

#### Steckverbinder

Steckverbinder A	VGA (15-polig, High Density D-Sub) USB Type-A (4-polig) USB 2.0
Steckverbinder B	HDMI (19-polig)

---

#### Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis	Bei Verwendung mit einem Windows®-Computer unterstützt dieser Adapter natives USB-Audio.  Bei Verwendung mit einem Computer können die Lautstärkepegel nicht über das Betriebssystem eingestellt werden. Die Lautstärke kann durch das Ausgabegerät (Fernseher, Lautsprecher, Audioempfänger usw.) geregelt werden.
---------	---



Strom		
	Mit Stromadapter	USB-betrieben
Umwelt		
	Betriebstemperatur	0°C to 60°C (32°F to 140°F)
	Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
	Feuchtigkeit	40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit
Physische Eigenschaften		
	Farbe	Schwarz
	Gehäusotyp	Kunststoff
	Produktlänge	10.2 in [26 cm]
	Produktbreite	1.4 in [35 mm]
	Produkthöhe	0.6 in [15 mm]
	Produktgewicht	2.5 oz [70.7 g]
Verpackungsinformationen		
	Package Length	6.8 in [17.3 cm]
	Package Width	5.7 in [14.4 cm]
	Package Height	1.2 in [30 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	5.3 oz [151 g]
Verpackungsinhalt		
	Im Paket enthalten	VGA-auf-HDMI-Adapter mit USB-Stromversorgung und Audio 60 cm USB-Verlängerungskabel

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.