

4-fach 3,5" trägerloser SATA Festplatten Aluminium Wechselrahmen / Backplane

Produkt-ID: HSB4SATSASBA



Das entnehmbare 4-Laufwerks-Backplane HSB4SATSASBA erleichtert das schnelle und einfache Einsetzen und Entnehmen von Laufwerken durch Verwandlung eines 5,25-Zoll-Schachts in eine Hot-Swap-fähige Schnittstelle für bis zu vier 3,5-Zoll-SATA- oder SAS-Festplatten (HDD).

Für zusätzliche Vielseitigkeit kann der Hot Swap-Schacht als Schnittstelle mit SATA I/II/III- und SAS I/II-Festplatten dienen und ist somit eine ideale Lösung für Enterprise-Systemanwendungen.

Um Laufwerke schnell und sicher zu installieren und zu entfernen, verfügt der Backplane über Auswurfhebel und ein Schlüsselsperrendesign. Zur Vermeidung von Laufwerksausfällen bietet der Schacht Laufwerk Kühlung mit integriertem Lüfter und hervorragende Wärmeableitung dank eines belüfteten, soliden Aluminiumgehäuses.

Der HSB4SATSASBA wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Imaging - Verwenden Sie für neue System-Builds oder -Konfigurationen den Hot Swap-Schacht im Mastersystem, um schnell das Windows-Betriebssystem auf mehrere leere Festplatten zu kopieren
- Fügen Sie einem Server oder einer Workstation einen Hot-Swap-Schacht als Wechselsicherungslösung hinzu
- IT-Umgebungen, in den Sie schnell Festplatten einsetzen und austauschen müssen ohne dass ein

externes HDD-Gehäuse benötigt wird

- Lokale Datensicherung als sichere Alternative zum Cloud-Speicher

Merkmale

- Robuste Aluminiumkonstruktion
- Schlüsselsperrendesign
- Integrierter Lüfter
- 4-Laufwerksschacht-Design
- Wird in drei 5,25-Zoll-Laufwerksschächten installiert
- Einschubloses Design für einfacheres Hot-Swapping
- Unterstützung für SATA Revision I/II/III (1,5/3,0/6,0 Gbit/s)
- Unterstützung für SAS Revision I/II (3,0/6,0 Gbit/s)
- Betriebs- und Aktivitätsanzeige (LEDs) für jedes Laufwerk.
- UL94 V0-Entflammbarkeitswert

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Schlüsselsperre	Ja
Lüfter	Ja
Gebälse	70 mm
Schnittstelle	SATA
	SAS
Anzahl von Laufwerken	4
Laufwerkgröße	3.5in
Laufwerktyp	SAS & SATA

Laufwerkinstallation Entnehmbar

Anzahl von internen
3,5-Zoll-Schächten 4

Lüfterlagertyp Hülsenlager

Leistung

Max.
Datenübertragungsr
ate 6 Gbit/s

Max.
Laufwerkkapazität Aktuell getestet mit Festplatten von bis zu 6 TB und 7200 U/min

Steckverbind er

Laufwerksteckverbind
er SFF-8482 (29-polig, Daten und Strom, internes SAS)

Hostanschlüsse SATA (7-polig, Daten)

SATA-Strom (15-polig)

Software

Betriebssystemkompa
tibilität OS independent; No software or drivers required

Spezielle Hinweise/Anfo rderungen

System- und
Kabelanforderungen Entflammbarkeitswert: UL94 - V0

Anzeiger

LED-Anzeiger Ein-/Aus-LED

Aktivitäts LED Laufwerk 1

Aktivitäts LED Laufwerk 2

Aktivitäts LED Laufwerk 3

Aktivitäts LED Laufwerk 4

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 55°C (23°F to 95°F)



Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 122°F)

Feuchtigkeit 5% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Produktlänge 7.8 in [19.7 cm]

Produktbreite 5.7 in [14.6 cm]

Produkthöhe 5.0 in [12.6 cm]

Produktgewicht 2.8 lb [1.3 kg]

Verpackungsin-
formationen

Package Length 6.5 in [16.4 cm]

Package Width 10.0 in [25.4 cm]

Package Height 7.1 in [18.0 cm]

Versandgewicht
(Verpackung) 3.5 lb [1.6 kg]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten

- Einschubloses 3,5-Zoll-SATA/SAS-Mobil-Rack für 4 Laufwerke
- Installationsschrauben
- Einschubschlüssel
- SATA-Kabel
- Anleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

