

USB 3.0 auf Gigabit Ethernet Lan Adapter - Schwarz

Produkt-ID: USB31000NDS



Mit dem USB 3.0-auf-Gigabit-Ethernet-Netzwerkadapter USB31000NDS fügen Sie einem USB-fähigen Computersystem einen einzigen RJ45-Ethernet-Port mit Unterstützung der vollen Bandbreite von Gigabit-Netzwerken bei Verwendung mit einer USB 3.0-Hostverbindung hinzu - wozu USB 2.0-Adapter nicht fähig sind.

Diese kompakte USB 3.0-NIC funktioniert mit 10/100/1000 Mbit/s-Netzwerken und ist abwärtskompatibel mit älteren USB 2.0/1.x Computersystemen (Geschwindigkeit begrenzt durch USB-Bus), was ihn zu einem idealen tragbaren Ersatz-LAN-Adapter oder Laptopzubehör macht. Unterstützung für Funktionen wie Jumbo-Frames, VLAN-Tagging und Wake-on-LAN (WOL) bietet sie eine vielseitige Gigabit-Netzwerkleistung sowohl für Heim- als auch Geschäftskunden.

Ausgestattet mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie einem Desktopcomputer oder einem Laptop Gigabit Ethernet-Funktionen hinzu
- Ersetzen Sie einen ausgefallenen integrierten Netzwerkadapter durch eine externe USB-Ethernet-Lösung, um ein Öffnen des Computergehäuses zu vermeiden

Merkmale

- Volle Unterstützung der Gigabit-Bandbreite über USB 3.0
- Kompatibel mit IEEE 802.3, 802.3u und 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX und 1000BASE-T)
- USB-betrieben
- Crossover-Erkennung und Automatische Korrektur (Auto MDIX)
- Unterstützt IEEE 802.1Q VLAN Tagging
- Unterstützt Jumbo Frames.
- Unterstützt Checksum-Offload (IPv4, IPv6, TCP, UDP) und Large Send-Offload
- Aktivitäts- und Verbindungs-LED-Anzeigen
- Kompaktes Leichtbaudesign

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Ports	1
Schnittstelle	RJ45 (Gigabit-Ethernet)
Bustyp	USB 3.0
Industrienormen	IEEE802.3i, IEEE 802.3u, IEEE 802.3ab, IEEE 802.3az
Chipset-ID	ASIX - AX88179

Leistung

Max. Datenübertragungsr	1 Gbit/s (Gigabit Ethernet)
Max. Entfernung	100 m / 330 ft
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s
Kompatible Netzwerke	10/100/1000 Mbps
Auto MDIX	Ja
Full Duplex-Unterstützung	Ja



Jumbo Frame Support 4K max.

Steckverbinder

Steckverbindertyp(en) USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
RJ-45

Software

Betriebssystemkompatibilität Windows® XP, Vista, 7, 8, 8.1, 10
Windows® Server 2003, 2008 R2, 2012, 2012 R2, 2016, 2019
Mac OS® 10.6 bis 10.15 <i>VLAN-Tagging wird derzeit nicht von Mac OS unterstützt</i>
Linux Kernel 2.6.25 bis 4.11.x <i>nur LTS-Versionen</i>

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen Hostcomputersystem mit verfügbarem USB 3.0/2.0-Port

Anzeiger

LED-Anzeiger Link (Grün)
Aktivität (Gelb)

Strom

Mit Stromadapter USB-betrieben

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)
Lagertemperatur 0°C to 70°C (32°F to 158°F)
Feuchtigkeit 10 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz
Form Factor Dongle
Gehäusotyp Kunststoff



Produktlänge	2.7 in [68 mm]
Produktbreite	0.9 in [22.6 mm]
Produkthöhe	1.0 in [26 mm]
Produktgewicht	0.8 oz [22 g]

Verpackungsinformationen

Package Length	6.8 in [17.3 cm]
Package Width	5.5 in [14 cm]
Package Height	1.3 in [32 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	3.5 oz [98 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	USB 3.0-auf-Gigabit Ethernet-Adapter
	Anleitung
	Treiber-CD

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

