

## 3m Multimode 62,5/125 Duplex LWL-Patchkabel LC - LC

Produkt-ID: FIBLCLC3



Das 3 Meter lange Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel FIBLCLC3 ist an beiden Enden mit LC-Steckern für die erforderliche Verbindung zwischen Faseroptik-Netzwerkgeräten in Hochgeschwindigkeitsnetzwerken über große Entfernungen versehen.

Dieses LC-LC-Patchkabel ist mit einer schwer entflammaren LSZH-Schicht (wenig Rauch, kein Halogen) ummantelt, um minimale Raumentwicklung, Giftigkeit und Korrosion bei starker Hitze durch einen Brand zu gewährleisten. Daher ist es hervorragend für den Einsatz in der Industrie, in zentralen Büros und Schulen ebenso wie Wohnungen geeignet, wo entsprechende Bauvorschriften zu beachten sind.

Jedes einzelne unserer Duplex-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel wurde auf die zulässigen Grenzwerte für optischen Einfügungsverlust getestet, um seine Kompatibilität und hundertprozentige Zuverlässigkeit zu bestätigen.

Dank lebenslanger Garantie sorgen unsere LC-LC-Multimodus-Faseroptik-Patchkabel für dauerhaft zuverlässige und erstklassige Leistung.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Zur Verwendung in Netzwerken mit großen Entfernungen und geschäftskritischen Daten
- Telekommunikation/Datenkommunikation
- Breitbandsysteme

- Ideale Lösung für Datenanwendungen, für die Datenübertragung mit hoher Geschwindigkeit erforderlich ist

## Merkmale

- Dämpfungsverlust entspricht oder übertrifft Industrienormen
- LSZH (Low-Smoke, Zero-Halogen) cable jacket
- Immune to electrical interference

---

### Hardware

Garantiebestimmung	Lifetime
Feuerwiderstandsklasse	LSZH-bewertet (Low Smoke Zero Halogen)
Faseroptikgröße	62.5/125

---

### Leistung

Max. Datenübertragungsrate	10 Gbit/s
Kabelnennwerte	1Gbps / 10Gbps
Faseroptikklassifizierung	OM1
Faseroptiktyp	Multimodus

---

### Steckverbinder

Steckverbinder A	Faseroptik LC
Steckverbinder B	Faseroptik LC

---

### Umwelt

Betriebstemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	0 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit



---

Physische  
Eigenschaften

Farbe	Orange
Kabellänge	9.8 ft [3 m]
Produktlänge	9.8 ft [3.0 m]
Produktbreite	0.0 in [0.0 mm]
Produkthöhe	0.0 in [0.0 mm]
Produktgewicht	1.7 oz [47.0 g]

---

Verpackungs-  
formationen

Package Length	8.7 in [22.0 cm]
Package Width	0.8 in [20.0 mm]
Package Height	0.6 in [15.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	2.0 oz [56.0 g]

---

Verpackungs-  
inhalt

Im Paket enthalten	3 m Multimodus 62,5/125-Duplex-Faseroptik-Patchkabel LC-LC
--------------------	---

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

