

USB 3.0 auf 2,5 / 3,5" SATA / SSD Festplatten Dockingstation / Duplikator und Eraser Dock

Produkt-ID: SATDOCK2REU3



An der eigenständigen USB 3.0-Kopier- und Löschstation SATDOCK2REU3 können Sie Ihre 2,5-Zoll-/3,5-Zoll-SATA-HDDs oder SSDs über SuperSpeed USB 3.0 anschließen. Dabei können Sie Laufwerke nach Bedarf wechseln. Das Dock dient auch als eigenständige Laufwerkskopierstation und Löschstation und ist eine effiziente und vielseitige Lösung für externe Laufwerksverwaltung.

Als benutzerfreundliche All-in-One-Lösung für jede Anwendung, für die das Kopieren oder Löschen von Festplatten erforderlich ist, ermöglicht SATDOCK22EU3 eigenständige Sektor-für-Sektor-Festplattenkopie mit integrierter LED-Fortschrittsleiste und unterstützt Single Pass-Überschreiben für 2 Laufwerke.

Mit Unterstützung für SATA I/II/III und Laufwerke mit großer Kapazität (getestet bis zu 4 TB) ist diese HDD/SSD-Dockingstation mit praktisch jeder SATA-Festplatte kompatibel und verbessert drastisch die Speicher-/Sicherungsfunktionen des Computers.

Mit einem zusätzlichen SATA-auf-IDE-Festplatten-Adapter (SAT2IDEADP) erweitern Sie den Funktionsumfang der Dockingstation und können jede beliebige 2,5- oder 3,5-Zoll- IDE-Festplatte in einer SATA-Festplatten-Dockingstation einsetzen.

Der SATDOCK2REU3 wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Systemadministratoren, die zur Image-Erstellung schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen
- Datenarchivierung
- Für Techniker, die regelmäßig unterschiedliche Festplatten testen und wechseln müssen
- Mitarbeiter der Spurensicherung, die abschnittsweises Abbilden/Klonen von Festplatten zum Erstellen einer exakten Kopie der Ausgangsfestplatte auf einer anderen Festplatte benötigen
- Experten, die identische Sicherungskopien für Fälle benötigen, in denen es ganz besonders auf Datenintegrität ankommt, z. B. bei der Wiederherstellung von Daten
- Klonen Sie Festplatten mit verborgenen Partitionen, die von einigen Programmen zum Klonen von Laufwerken möglicherweise übersprungen werden
- IT-Administratoren, die in Vorbereitung für andere Anwendungen schnell ein Laufwerk löschen möchten
- Datenwiederherstellungsspezialisten, die zum Wiederherstellen von Daten schnellen Zugriff auf die Laufwerke brauchen

Merkmale

- Unterstützt 2,5- und 3,5-Zoll-Formfaktor-SATA-Festplatten (HDD) und Solid-State-Laufwerke (SSD)
- SuperSpeed USB 3.0-Host-konforme Schnittstelle mit einer Datenbandbreite von bis zu 5 Gbit/s
- Eigenständiges Single Pass-Überschreiben/Löschen
- Universal-Netzadapter (NA/UK/EU)
- Plug and Play- und Hot-Swap-fähig
- Die Host-Schnittstelle entspricht den High-Speed USB 2.0-Spezifikationen mit Übertragungsraten von bis zu 480 Mbit/s.
- Eigenständige Sektor-für-Sektor-Festplattenkopie
- Integrierte LED-Fortschrittsleiste
- Unterstützt SATA Revision I/II/III (1.5/3.0/6.0 Gbit/s)-Laufwerken

Hardware

Garantiebestimmung
n 2 Years

Lüfter Nein



Schnittstelle	USB 3.0
Anzahl von Laufwerken	2
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA
Laufwerkinstallation	Entnehmbar
Chipset-ID	Prolific - PL2775

Leistung

Max. Datenübertragungsr e	3 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s SATA II (3 Gbps)
Duplication Modes	Sector by Sector (Whole Drive)
Duplication Speed	11GBpm
Löschmodi	1-Pass Overwrite (NIST SP 800-88 Rev 1 - Clear)
Max. Laufwerkkapazität	Aktuell getestet mit 3,5-Zoll-Festplatten von bis zu 4 TB und 7200 U/min und 2,5-Zoll-Festplatten von bis zu 1 TB und 7200 U/min

Steckverbind er

Laufwerksteckverbind er	SATA Daten und Strom, Combo (7+15-polig)
Hostanschlüsse	USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Betriebssystemkompa tibilität	OS independent; No software or drivers required
----------------------------------	---

Spezielle Hinweise/Anfo orderungen

Hinweis	Ziellaufwerk muss genau so groß wie das Quelllaufwerk oder größer sein
---------	--



Anzeiger

LED-Anzeiger	Link/25 %
	Strom/50 %
	HDD1/75 %
	HDD2/100 %

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1.2A
Ausgangsspannung	12V DC
Ausgangsstrom	3000mA
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	36

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 85°C (32°F to 185°F)
Lagertemperatur	-10°C to 95°C (14°F to 203°F)
Feuchtigkeit	5-90%

Physische Eigenschaften

Produktlänge	5.0 in [12.8 cm]
Produktbreite	4.1 in [10.3 cm]
Produkthöhe	2.4 in [62 mm]
Produktgewicht	15.0 oz [424 g]

Verpackungsin



formationen

Package Length	7.7 in [19.5 cm]
Package Width	6.5 in [16.5 cm]
Package Height	5.1 in [13 cm]
Versandgewicht (Verpackung)	31.2 oz [885 g]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten	HDD-Dock
	Benutzerhandbuch
	Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen
	USB 3.0 Kabel

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

