

Thunderbolt 3 auf Dual DisplayPort Adapter DP 1.4 - Dual 4K 60Hz oder Single 8K/5K Thunderbolt 3 zu DP Adapter - TB3 auf 2x DisplayPort Monitor Video Display Adapter - Mac/Windows

Produkt-ID: TB32DP14

Mit diesem hochleistungsfähigen Thunderbolt™ 3 Dual DisplayPort™ Adapter können Sie Ihrem Windows- oder MacBook-Computer über einen einzigen Thunderbolt 3-Anschluss zwei 4K 60 Hz DP-Monitore hinzufügen oder Ihren TB3 Anschluss mit einem 8K Bildschirm verbinden. Der Adapter verfügt über ein integriertes verlängertes 46 cm Kabel, das Ihnen mehr Flexibilität beim Einrichten Ihrer Workstation bietet.

Dieser 8K-DisplayPort 1.4-Adapter unterstützt die vierfache Auflösung von 4K und liefert die atemberaubende Qualität von UHD mit Auflösungen bis zu 7680 × 4320 auf einem einzigen Monitor. Er unterstützt Multi-Display-Anwendungen mit niedrigeren Auflösungen und Bildwiederholraten (2 x 4K bei 60Hz). Dies macht ihn zu einer großartigen Ergänzung für Ihr Zuhause, Büro oder andere Arbeitsumgebungen. Gleichzeitig sind Sie für den Umstieg auf 8K gerüstet.

Der Adapter verfügt auch über HBR3-Funktionalität und dank HDR-Unterstützung können Sie lebensechte Bilder mit höherem Kontrast, mehr Helligkeit und kräftigeren Farben genießen.

Dieser DP 1.4-Multi-Display-Adapter trägt dazu bei, dass Ihr System mit maximaler Leistung läuft. Im Gegensatz zu externen USB Videolösungen gestattet Thunderbolt 3 das Ausführen von Ultra HD Auflösungen auf beiden Bildschirmen, ohne die Systemressourcen übermäßig zu belasten.

Dieser leichte Videoadapter ist leicht tragbar und sehr klein. Er passt perfekt in Ihre Tragetasche und ist damit ein großartiges Zubehör für Ihr MacBook oder ein anderes Thunderbolt 3-Gerät, besonders wenn Sie außerhalb des Büros arbeiten.

Das Modell TB32DP14 wird von StarTech.com mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Ihr TB3-Gerät an einen einzelnen 8K-Monitor oder zwei 4K-Displays an
- Streamen Sie hochauflösende, lebensechte Inhalte
- Erstellen und bearbeiten Sie grafikintensive Inhalte mit ressourcenhungriger Software

Merkmale

- HOHE LEISTUNG: Thunderbolt 3-(40 Gbit/s)-auf-Dual-DisplayPort 1.4-Adapter mit 2 x 4K bei 60 Hz, 1 x 8K bei 30 Hz oder 5K bei 60 Hz HDR/DisplayHDR, HBR3, Display Stream Compression (DSC), HDCP 2.2/1.4

- **8K-ERLEBNIS:** Getestet mit 8K-Bildschirmen und Kompatibilitätstest mit Hardware/Software für optimale Leistung und Farbtiefe bei hochauflösender Bildgebung und Inhaltserstellung; abwärtskompatibel mit 4K bei 60 Hz/5K/1440p/1080p
- **THUNDERBOLT 3-ZERTIFIZIERT:** Kompatibel mit den neuesten TB3-Geräten, einschließlich MacBook Pro 16/13/Air, Lenovo ThinkPad Carbon/T Series/Yoga, Dell XPS, Latitude/Precision, HP EliteBook/Spectre/ZBook
- **DISPLAY-KOMPATIBILITÄT:** Über den Bus mit Strom versorgter Videoadapter, getestet mit 8K- und 4K-(UHD)-Displays einschließlich LG, Samsung, Sony, Dell, ASUS, ACER, BenQ; hervorragend geeignet für Inhaltserstellung, Bildgebung und Labore mit hochauflösenden Monitoren
- **EINFACH ZU BEDIENEN:** Der TB3-DP-Adapter aus Aluminium für mehrere Displays verfügt über ein integriertes 46-cm-Kabel für die flexible Einrichtung einer Workstation und Kabelmanagement zwischen Laptop und Adapter; treiberlose Einrichtung unter Windows/macOS

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
AV-Eingang	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
AV-Ausgang	DisplayPort - 1.4
Chipset-ID	Intel JHL7440

Leistung

Maximum Cable Distance To Display	16.4 ft [5 m]
Video Revision	DisplayPort 1.4
Unterstützte Auflösungen	DisplayPort: 7680x4320 (8K) / 30Hz Lower resolutions and refresh rates may also be supported
Breitbild unterstützt	Ja
Bandbreite	HBR3
Audiospezifikationen	DisplayPort - 2 Channel Audio

Steckverbinder

Steckverbinder A	Thunderbolt™ 3 USB-C (24-pin) (40Gbps)
------------------	--

Steckverbinder B DisplayPort

Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit	10 bis 90% relative Luftfeuchtigkeit (nicht kondensierend)

Physische
Eigenschaften

Farbe	Silber
Gehäusetyyp	Metal
Kabellänge	1.7 in [43.9 mm]
Produktlänge	3.9 in [99.0 mm]
Produktbreite	2.5 in [64.0 mm]
Produkthöhe	0.6 in [16.0 mm]
Produktgewicht	4.9 oz [138.0 g]

Verpackungsin-
formationen

Package Length	6.7 in [17.0 cm]
Package Width	5.5 in [14.0 cm]
Package Height	1.2 in [30.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	9.5 oz [270.0 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten	Thunderbolt-3-zu-DisplayPort-Adapter
--------------------	--------------------------------------

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

