

## Composite und S-Video auf HDMI Konverter / Wandler mit Audio - 1080p

Produkt-ID: VID2HDCON



Mit dem Composite- und S-Video-auf-HDMI® Videokonverter (mit Audio) VID2HDCON können Sie ein S-Video- oder Composite-Gerät nebst Unterstützung von 3,5-mm-Audio an Ihren HDMI-Monitor oder Ihr TV-Gerät anschließen. Der S-Video/Composite-auf-HDMI-Konverter mit praktischen Auswahlschaltern für einfache Konfiguration ist sowohl für NTSC- als auch PAL-Systeme geeignet und bietet Unterstützung für Ausgangsaufösungen von bis zu 1600 x 1200 (PC) oder 1080p (TV) zum problemlosen Integrieren mit fast jedem Display. Der Konverter verfügt über einen integrierten 3,5-mm-Audioanschluss, mit dem die Ausgabe über ein einziges HDMI-Kabel an Ihr Zieldisplay gesendet werden kann. So ersparen Sie sich die Mühe, ein separates Audiokabel zu verlegen. Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie kostenloser technischer Betreuung für die gesamte Lebensdauer des Geräts.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Konvertieren Sie VCRs, DVD-Player, Camcorder, Videospielekonsolen und andere Heimkinogeräte für die Verwendung mit HDMI-Displays.

### Merkmale

- Geeignet für NTSC- und PAL-Systeme
- Auswahlschalter für PC/TV-Auflösung für Kompatibilität mit vielen verschiedenen Displays
- Erweitertes bewegungsadaptives 3D-De-Interlacing

- Konvertierung der Bildfrequenz 50/60 Hz
- On Screen Display
- Plug and Play-Installation - keine Software/Treiber erforderlich
- 3D (bildbasierte) bewegungsadaptive YNR/CNR-Geräuschreduktion

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	Composite S-Video 3,5-mm-Stereo-Audio
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
Industrienormen	NTSC 3.58 und PAL

---

#### Leistung

Unterstützte Auflösungen	PC - 1600x1200, 1280x1024, 1024x768 TV - 1080p, 720p, 576p, 480p
--------------------------	---

---

#### Steckverbinder

Steckverbindertyp(en)	Composite Video (1 x RCA) S-Video (4-polig, Mini-DIN) HDMI (19-polig) 3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
-----------------------	--

---

#### Anzeiger

LED-Anzeiger	Rot - S-Video, Gelb - Composite Video
--------------	---------------------------------------

---

## Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	0.3A
Ausgangsspannung	5 DC
Ausgangsstrom	1.2A
Polarität der Mittelspitze	Positiv
Steckertyp	M
Stromverbrauch	2.5

---

## Umwelt

Betriebstemperatur	0°C to 40°C (32°F to 104°F)
Lagertemperatur	-20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
Feuchtigkeit	20 bis 90 % relative Luftfeuchtigkeit

---

## Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusety	Kunststoff
Produktlänge	6.5 in [16.4 cm]
Produktbreite	6.4 in [16.3 cm]
Produkt	1.3 in [33.5 mm]
Produktgewicht	2.8 oz [79 g]

---

## Verpackungsformationen

Package Length	4.9 in [12.4 cm]
Package Width	6.1 in [15.5 cm]
Package Height	2.2 in [56 mm]



Versandgewicht  
(Verpackung) 10.9 oz [310 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Composite/S-Video-auf-HDMI-Konverter  
Universal-Stromadapter (NA/JP, EU, UK, ANZ)  
Anleitung

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

