

4 Port USB 3.0 Hub plus 3 Ladeanschlüsse (2x 1A & 1x 2A) - Metallgehäuse zur Wandmontage

Produkt-ID: ST4300U3C3



Der USB 3.0-Hub ST4300U3C3 bietet gleichzeitige Daten-Hub- und USB-Ladefunktionen durch Hinzufügen von drei dedizierten USB-Ladeanschlüssen und vier USB 3.0-Datenanschlüssen, also insgesamt sieben Anschlüsse über eine einzige USB 3.0-Host-Verbindung.

Die USB-Hub-Anschlüsse entsprechen der SuperSpeed USB 3.0-Spezifikation, bieten Datenübertragungsraten von bis zu 5 Gbit/s und sind abwärts kompatibel mit USB 2.0 und 1.x.

Dieser USB-Hub mit externer Stromversorgung integriert zudem 3 dedizierte USB-Ladeanschlüsse mit 2x 1 A und 1x 2 A, sodass sowohl Daten-Hub- als auch USB-Ladefunktionen möglich sind. Dank Unterstützung für USB-Akkuladespezifikation 1.2 können Sie die meisten Mobilgeräte, einschließlich Apple® iPhone®, iPad®, Microsoft® Surface™, Samsung Galaxy Tab™ usw., laden.

Der Hub ist durch die aufrechte Anordnung der Anschlüsse in einem kompakten und strapazierfähigen Metallgehäuse für einfachen Zugang zu den Ports beim Anschließen oder Trennen von Geräten konzipiert. Für zusätzliche Flexibilität wird der Hub mit einer Halterung für Wandmontage geliefert.

Mit 2-jähriger StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung abgesichert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Verwendung in IT Helpdesk- oder Tech Bench-Umgebungen zur Bereitstellung eines USB Hubs und von Aufladeports für mehrere Geräte

- Installation an Orten, an denen USB 3.0-Anschlüsse sicher an einer Oberfläche, z. B. Wand oder Unterseite des Schreibtisches, montiert werden müssen
- Erweitern Sie Ihre USB 3.0-Kapazitäten daheim oder im Büro

Merkmale

- Unterstützt USB-Akkulade-Spezifikation 1.2, einschließlich Apple®- und Samsung Galaxy™-Geräte
- Kompaktes Metallgehäuse
- Bietet 4 USB 3.0-Hub-Anschlüsse und 3 dedizierte USB-Ladeanschlüsse (2x 1 A, 1x 2 A)
- Abwärtskompatibel mit USB 2.0- und 1.x-Geräten
- Konform mit SuperSpeed USB 3.0, mit Unterstützung für bis zu 5 Gbit/s
- Mit Wandmontagehalterung

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
USB-C-Geräteanschlüsse	Nein
USB-C-Hostanschluss	Nein
Schnellladeanschlüsse	Ja
Ports	7
Bustyp	USB 3.0
Industrienormen	USB-Akkulade-Spezifikation Rev. 1.2
Chipset-ID	VIA/VLI - VL812

Leistung

Max. Datenübertragungsraten	5 Gbit/s
Typ und Rate	USB 3.0 – 5 Gbit/s

Steckverbindertyp(en)

USB Type-B (9-polig) USB 3.0
USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)
USB Type-A (4-polig) USB 2.0

Software

Betriebssystemkompatibilität OS Independent; No additional drivers or software required

Spezielle Hinweise/Anforderungen

System- und Kabelanforderungen Verfügbarer USB 3.0-Port
Hinweis Bei Anschluss an einen USB 2.0-Hostanschluss ist die Leistung möglicherweise eingeschränkt

Anzeiger


LED-Anzeiger Strom
LEDs für Hub-Port-Verbindung

Strom

Mit Stromadapter Mit Netzadapter
Eingangsspannung 100 - 240 AC
Eingangsstrom 1.3 A
Ausgangsspannung 12V DC
Ausgangsstrom 3 A
Polarität der Mittelspitze Positiv
Steckertyp M
Stromverbrauch 36

Umwelt

Betriebstemperatur 5°C to 35°C (41°F to 95°F)



Lagertemperatur	-20°C to 50°C (-4°F to 122°F)
Feuchtigkeit	20 bis 80 % Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Formfaktor	Desktop
Gehäusetyp	Aluminium
Produktlänge	4.3 in [11.0 cm]
Produktbreite	1.8 in [45.0 mm]
Produkthöhe	0.9 in [24.0 mm]
Produktgewicht	4.6 oz [131.0 g]

Verpackungsin-
formationen

Package Length	4.1 in [10.4 cm]
Package Width	6.5 in [16.6 cm]
Package Height	3.5 in [90.0 mm]
Versandgewicht (Verpackung)	21.4 oz [606.0 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten	<p>USB-Lade-Hub</p> <p>Universeller Stromadapter: wird passend für NA/EU/UK geliefert, wenn Sie in NA/EU/UK einkaufen; wird passend für Australien und Neuseeland geliefert, wenn Sie in Australien und Neuseeland einkaufen</p> <p>Anleitung</p> <p>Wandmontagehalterung (mit Schrauben)</p> <p>GummifüÙe</p> <p>USB 3.0 Kabel</p>
--------------------	---

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

