

Audio / Video-Modul für Tischanschlussfeld

Produkt-ID: MOD4AVHD



Nutzen Sie die praktische AV-Konnektivität und den Netzwerkzugang zu Ihrem Sitzungssaal, Klassenzimmer oder Gruppenraum. Mit diesem Audio-/Videomodul können Sie HDMI-, DisplayPort- und VGA-Laptops ganz einfach an den HDMI-Bildschirm Ihres Raums anschließen.

In modernen Büroumgebungen muss der Einsatz von Technologie mehr denn je unterstützt werden, damit Laptops, Telefone und Tablets verbunden bleiben. Bei Meetings, Vorlesungen und Konferenzen müssen Sie möglicherweise Inhalte von Ihrem Laptop auf einem Bildschirm oder Projektor präsentieren.

Dieses A/V-Modul vereinfacht die Konnektivität und Zusammenarbeit durch automatisches Umschalten und automatische Konvertierung. Sie können Ihren HDMI-, DP- oder VGA-Laptop mit einem gemeinsam genutzten HDMI-Display oder Projektor verbinden, ohne dass Menü- und Eingabeoptionen erforderlich sind. Außerdem schaltet das Modul automatisch auf den zuletzt angeschlossenen oder eingeschalteten Laptop um. Die Installation des Moduls ist ganz einfach und erfordert nur ein einziges HDMI-Kabel zwischen dem Modul und dem Bildschirm.

Die Architekturkonnektivität gewinnt bei der Gestaltung eines Sitzungssaals oder Gruppenraums immer mehr an Bedeutung. Mit den A/V -Modulen von StarTech.com ist Folgendes möglich:

- Passen Sie die AV-Konnektivität an die spezifischen Anforderungen Ihres Raumes an
- Installation an leicht zugänglichen Orten

Sie können dieses A/V-Modul mit der mitgelieferten Tischhalterung als eigenständige Lösung installieren. Sie können es auch als Zubehör in einem StarTech.com-Einzelmodul single-module (BEZ4MOD) oder einem Zweimodul-Konferenzraumtischanschlusskasten dual-module (BOX4MODULE) installieren (jeweils separat erhältlich).

Das Modell MOD4AVHD wird von StarTech.com mit einer 2-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support angeboten.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Fügen Sie dem BOX4MODULE oder BEZ4MOD vielseitige A/V-Konnektivität hinzu.
- Vereinfachen Sie die Verbindung zwischen Ihrem Laptop und einem Bildschirm
- Ideal für Konferenzräume, Klassenzimmer und Gruppenräume
- Installieren Sie es als eigenständige Lösung für einen Arbeitsplatz oder ein Rednerpult
- Verbinden Sie ein IP-Konferenzanrufsystem über LAN

Merkmale

- Vereinfachen Sie die Audio-/Video-Konnektivität in Ihrem Sitzungssaal, Klassenzimmer oder Gruppenraum.
- Unterstützt HDMI®, DisplayPort™- und VGA-Laptops und Auflösungen von bis zu 4K 30 Hz
- Das A/V-Modul gibt automatisch den zuletzt angeschlossenen oder eingeschalteten Laptop aus.
- Das Modul wandelt die Videoausgabe Ihres Laptops für einfache Videokonnektivität unkompliziert ohne Menüs in HDMI um
- Verwenden Sie es als eigenständige Lösung oder kombinieren Sie es mit einer StarTech.com Anschlussbox mit einem oder zwei Modulen.

Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
	Passiv
AV-Eingang	VGA
	3,5-mm-Audio
	HDMI

	DisplayPort
AV-Ausgang	HDMI
Audio	Ja
USB-Passthrough	Nein
Chipset-ID	Parade - PS176 Chrontel - CH7035 Explore Micro - EP9442U TI - TS3DV642

Leistung

Video Revision	HDMI 1.4 DisplayPort 1.2
Max. Analogauflösungen	1920 x 1200 60Hz
Max. Digitalauflösungen	3840 x 2160 (4K) bei 30 Hz (10,6 m) 1920 x 1080 (1080p) bei 60 Hz (15,2 m)
Unterstützte Auflösungen	3840x2160 (4K) 30Hz (HDMI and DP Inputs Only) 2560x1600 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1200 60Hz (HDMI and DP Inputs Only) 1920x1080 (1080p) 60Hz (Maximum VGA Input) 1280x720 (720p) 60Hz
	**Lower resolutions and refresh rates, not stated but below the maximum, may also be supported
Bildschirmformat	16:9
Breitbild unterstützt	Ja

Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
------------------	-----------------

		VGA (15-polig, High Density D-Sub)
		3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
		RJ-45
		DisplayPort (20-polig)
Steckverbinder B		HDMI (19-polig)
		RJ-45
		3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)
<hr/>		
Software	Betriebssystemkompatibilität	Betriebssystem-unabhängig; Keine Treiber oder Software erforderlich.
<hr/>		
Spezielle Hinweise/Anforderungen	Hinweis	VGA (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv DisplayPort (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist aktiv HDMI (Eingang) an HDMI (Ausgang) - HDMI-Anschluss ist passiv
<hr/>		
Anzeiger	LED-Anzeiger	Strom
<hr/>		
Strom	Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
	Eingangsspannung	100 - 240 AC
	Eingangsstrom	0.4 A
	Ausgangsspannung	5 DC
	Ausgangsstrom	2 A
	Polarität der Mittelspitze	Positiv
	Steckertyp	M



Stromverbrauch 10

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C ~ 60°C (32° ~ 140°F)
 Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)
 Feuchtigkeit 10% bis 85% (nicht kondensierend)

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz
 Gehäusotyp Aluminium und Kunststoff
 Produktlänge 4.7 in [12.0 cm]
 Produktbreite 4.2 in [10.7 cm]
 Produkthöhe 2.4 in [61.0 mm]
 Produktgewicht 2.2 lb [1.0 kg]

Verpackungsinformationen

Package Length 4.0 in [10.1 cm]
 Package Width 10.1 in [25.7 cm]
 Package Height 8.3 in [21.0 cm]
 Versandgewicht (Verpackung) 4.5 lb [2.1 kg]

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten

- A/V-Modul
- Universales Netzteil
- Strom-Clips (NA, EU, UK)
- Slotblech
- Schrauben der Montagehalterung (M5 x 20 mm)



Modulschrauben (Nr. 6-32 x 3/16 Zoll)

Kurzanleitung

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

