

HDMI auf VGA Video Konverter mit Audio fuer Desktop PC / Laptop / Ultrabook - 1920x1080

Produkt-ID: HD2VGAA2



Mit dem HD2VGAA2 HDMI®-auf-VGA-Adapterkabel können Sie ein HDMI-Ausgabegerät, z. B. ein Laptop-Ausgang oder ein Digital-Media-Extender, an ein VGA-Anzeigegerät (Monitor, Projektor) anschließen, indem das HDMI-Videosignal vom Ausgabegerät in eine VGA-Ausgabe und separates analoges 2-Kanal-Audio konvertiert wird. Der HDMI-auf-VGA-Adapter dient zur Anzeige von benutzergenerierten Inhalten wie Präsentationen, Dokumenten und Arbeitsblättern auf einem VGA-Projektor oder -Monitor. Der Adapter kann auch den Desktop ihres Computers erweitern, um Ihren Arbeitsbereich zu verdoppeln und die Produktivität zu steigern.

Der vielseitige Konverter unterstützt Auflösungen wie High Definition 1080p, wodurch die Kosten für die Aufrüstung eines VGA-Displays zugunsten von Kompatibilität vermieden werden. Der HDMI-Adapter erfordert bei Standardanwendungen keine zusätzliche Stromversorgung, was Zeit und Probleme bei der Installation spart. Darüber hinaus kann ein Micro-USB-Kabel ganz einfach für zusätzliche Leistung sorgen, wenn Ihre Videoquelle über einen HDMI-Anschluss mit wenig Leistung verfügt.

Angeboten mit einer 3-Jahres-Garantie sowie lebenslangem kostenlosem technischem Support.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Schließen Sie Ihren HDMI-fähigen Laptop oder Ultrabook an einen VGA-Projektor oder ein VGA-Display in Konferenzräumen, Hotelräumen, im Büro oder zuhause an

Merkmale

- Einfach zu verwenden, keine Software notwendig
- Unterstützt Auflösungen von bis zu 1080p
- Kompaktes Leichtbaudesign
- 2-Kanal-Analog-Audioausgabe

Hardware

Garantiebestimmung	3 Years
Active or Passive Adapter	Aktiv
AV-Eingang	HDMI
AV-Ausgang	VGA
	3,5-mm-Stereo-Audio
Audio	Ja

Leistung

Max. Analogauflösungen	1920x1080
Max. Digitalauflösungen	1920x1080
Unterstützte Auflösungen	1920x1080 (1080p) @ 60Hz
Breitbild unterstützt	Ja
Audiospezifikationen	2-Kanal
MTBF	1,332,330 Stunden

Steckverbinder

Steckverbinder A	HDMI (19-polig)
	USB Micro-B (5-polig)



Steckverbinder B VGA (15-polig, High Density D-Sub)
3,5 mm Mini-Jack (3 Positionen)

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 60°C (32°F to 140°F)
Lagertemperatur -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Feuchtigkeit 40% bis 85% Relative Luftfeuchtigkeit

Physische
Eigenschaften

Farbe Schwarz
Gehäusetypp Kunststoff
Produktlänge 9.8 in [25.0 cm]
Produktbreite 1.8 in [45.0 mm]
Produkthöhe 0.6 in [15.0 mm]
Produktgewicht 1.3 oz [36.0 g]

Verpackungsin-
formationen

Package Length 7.1 in [18.0 cm]
Package Width 3.1 in [80.0 mm]
Package Height 0.8 in [20.0 mm]
Versandgewicht
(Verpackung) 2.3 oz [66.0 g]

Verpackungsin-
halt

Im Paket enthalten HDMI®-auf-VGA-Adapterkonverter

* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

