

4 Port SuperSpeed USB 3.0 Hub - Schwarz

Produkt-ID: ST4300USB3EU



Mit dem 4-Port-Superspeed-USB 3.0-Hub ST4300USB3EU können Sie dem Host-Computersystem 4 zusätzliche USB 3.0-Ports über einen einzigen USB 3.0-Anschluss hinzufügen.

Dieser USB 3.0-Hub ist abwärts kompatibel mit USB 2.0 und USB 1.x und unterstützt somit weiterhin ältere USB-Geräte und kann als Hub in älteren Systemen ohne USB 3.0-Port verwendet werden.

Dank der Möglichkeit, USB 3.0/2.0/1.x-Geräte in beliebiger Kombination zu verwenden, und dank des mitgelieferten, optional verwendbaren externen Netzadapters bietet dieser Hub höchste Vielseitigkeit und Mobilität.

Wird mit einer 2-jährigen StarTech.com-Garantie sowie lebenslanger kostenloser technischer Unterstützung geliefert.

Zertifikate Berichte und Kompatibilität

Anwendungen

- Erweitern Sie die USB 3.0-Möglichkeiten durch zusätzliche Ports.
- Erweitern Sie die Reichweite eines USB-Geräts, indem Sie den Hub als Zwischenverstärker nutzen.
- Machen Sie schwer zugängliche USB-Ports leichter zugänglich, indem Sie den Hub an beliebiger Stelle innerhalb der Reichweite des Kabels positionieren.

Merkmale



- Abwärts kompatibel mit USB 2.0- und USB 1.0/1.1-Geräten
- Kompakter, Desktop-ähnlicher Formfaktor
- Vier USB-Ports des Typs A, die gleichzeitig leicht zugänglich sind
- Plug und Play- und Hot-Swap-kompatibel
- SuperSpeed USB 3.0-konform mit Datenübertragungsraten von bis zu 5 GBit/s
- Unterstützt USB 3.0/2.0/1.x-Geräte gleichzeitig bei voller Bandbreite
- Provides up to 900mA on any port up to a maximum of 2000mA total

Hardware

Garantiebestimmunge 2 Years

n

USB-C-Geräteanschlüs Nein

se

USB-C-Hostanschluss Nein

Schnellladeanschlüsse Nein

Ports 4

Schnittstelle USB 3.0

Chipset-ID VIA/VLI - VL811+

Leistung

Max. 5 Gbit/s

Datenübertragungsrat

е

Steckverbinde

r

Externe Ports USB Type-A (9-polig) USB 3.0 (5 Gbps)

USB Type-B (9-polig) USB 3.0

Software

Betriebssystemkompa OS Independent; No additional drivers or software required

tibilität



Spezielle Hinweise/Anfo rderungen

System- und USB 3.0 oder 2.0 oder 1.x-konformer Host-Controller mit

Kabelanforderungen verfügbarem Port.

Anzeiger

LED-Anzeiger Stromversorgung (Blau)

Strom

Mit Stromadapter Mit Netzadapter

Total USB Power

Output

10W

Eingangsspannung 100 - 240 AC

Ausgangsspannung 5 DC

Ausgangsstrom 2A

Polarität der Mittelspitze Positiv

Steckertyp M

Stromverbrauch 10

Umwelt

Betriebstemperatur 0°C to 50°C (32°F to 122°F)

Lagertemperatur -20°C to 60°C (-4°F to 140°F)

Feuchtigkeit 5 bis 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Physische Eigenschaften

Farbe Schwarz

Formfaktor Desktop

Gehäusetyp Kunststoff

Produktlänge 3.7 in [95.0 mm]

Produktbreite 2.7 in [68.0 mm]



	Produkthöhe	0.9 in [23.0 mm]
	Produktgewicht	1.9 oz [55.0 g]
Verpackungsin formationen		
	Package Length	8.3 in [21.0 cm]
	Package Width	5.9 in [15.0 cm]
	Package Height	3.1 in [80.0 mm]
	Versandgewicht (Verpackung)	15.5 oz [440.0 g]
Verpackungsin halt		
	Im Paket enthalten	Netzadapter
		USB 3.0-Kabel
		USB 3.0 Hub
		Anleitung

^{*} Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.