

## USB 2.0 auf SATA/ IDE Adapterkabel

Produkt-ID: USB2SATAIDE



Dieses USB 2.0-auf-IDE/SATA-Adapterkabel verbindet jede standardmäßige 2,5-Zoll- oder 3,5-Zoll-SATA- oder IDE-Festplatte über USB 2.0 mit einem Computer. Mit dem Adapter können Sie ein reines Laufwerk ohne Gehäuse anschließen und sparen so Zeit und Mühe. Der USB 2.0 SATA/IDE-Adapter verfügt über LED-Anzeigen, mit deren Hilfe Sie problemlos Status und Aktivitätsaktualisierungen überwachen können. Zudem ist er für Strapazierfähigkeit und Zuverlässigkeit konzipiert.

## Zertifikate Berichte und Kompatibilität

### Anwendungen

- Servicetechniker, die ältere Festplatten testen oder Daten von diesen abrufen müssen
- Techniker, die reisen und mit vielen verschiedenen Typen von Festplatten umgehen
- Schließen Sie 2,5-Zoll- und 3,5-Zoll-Laufwerke an fast jeden Notebook oder Desktop-PC an.
- Ideal zum Testen und schnellen Wechseln von Laufwerken

### Merkmale

- Integrierte Anschlüsse für sowohl 2,5-Zoll- als auch 3,5-Zoll-SATA- und IDE-Festplatten
- LED-Anzeigen für Status und Aktivitätsaktualisierungen

- Host-Schnittstelle entspricht den Hochgeschwindigkeits-USB 2.0-Spezifikationen und unterstützt Datenübertragungsraten von bis zu 480 MBit/s.
- Kompakte, mobile Form

---

#### Hardware

Garantiebestimmung	2 Years
Anzahl von Laufwerken	1
Laufwerkgröße	2.5in & 3.5in
Laufwerktyp	SATA & IDE
Chipset-ID	JMicron - JM20337

---

#### Leistung

Max. Datenübertragungsraten	480 Mbit/s
Typ und Rate	USB 2.0 - 480 Mbit/s
4Kn Support	Ja
RAID	Nein
ATAPI Support	Ja

---

#### Steckverbinder

Laufwerksteckverbinder	IDE (40-polig, EIDE/PATA)
	IDE (44-polig, EIDE/PATA, 2,5 HDD)
	LP4 (4-polig, Molex Large Drive Power)
	SATA (7-polig, Daten)
	SATA-Strom (15-polig)
Hostanschlüsse	USB Type-A (4-polig) USB 2.0

---

#### Software



Betriebssystemkompatibilität OS independent; No software or drivers required

---

Spezielle Hinweise/Anforderungen

Hinweis Abwärtskompatibel mit dem USB 1.1-Standard, aufgrund langsamer Übertragungsraten jedoch nicht empfohlen.

Mit „Rev. B“ gekennzeichnete Geräte getestet mit 6 TB 4Kn 7200 RPM-Festplatten in Mac OS 10.12 und Windows 10

---

Anzeiger

LED-Anzeiger USB-Link  
IDE Erkennung/Aktivität  
SATA Erkennung/Aktivität

---

Strom

Mit Stromadapter	Mit Netzadapter
Eingangsspannung	100 - 240 AC
Eingangsstrom	1A
Ausgangsspannung	12/5V DC
Ausgangsstrom	2A
Steckertyp	Innovativ
Stromverbrauch	24

---

Physische Eigenschaften

Farbe	Schwarz
Gehäusotyp	Kunststoff
Produktlänge	2.8 in [70 mm]
Produktbreite	1.7 in [43 mm]
Produkthöhe	0.6 in [15 mm]



Produktgewicht 1.8 oz [51 g]

---

Verpackungsinformationen

Package Length 8.5 in [21.5 cm]

Package Width 5.9 in [14.9 cm]

Package Height 2.1 in [53 mm]

Versandgewicht (Verpackung) 14.5 oz [410 g]

---

Verpackungsinhalt

Im Paket enthalten Anleitung

USB 2.0-auf-SATA/IDE-Konverter

SATA data cable

power adapter breakout cable

Universeller Netzadapter (NA/JP, GB, EU, AU)

---

\* Größe, Aussehen und Spezifikationen sind Änderungen ohne vorherige Ankündigung vorbehalten.

